

ANTENN GSM 2G/3G

1570703

Antenn med 0,2 m kabel - GSM

- IP66
- VSWR <2.5
- +2dBi
- 71,5 x 14,5mm
- -40 till 85°C

**PRODUKTBESKRIVNING**

Våra GSM-antennerna används idag mestadels på mobila applikationer, där vi skapar kundunika lösningar med olika kabellängder och olika typer av kontaktdon.

Denna GSM-antenn är producerad för användning på frekvenserna 824-960MHz & 1710-2170MHz.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Godkännande: | RoHS |
| IP Klass: | IP66 |
| VSWR: | < 2.5 |
| Peak Gain: | +2 dBi |
| Mått: | 71,5mm x 14,5 mm |
| Impedance: | 50 Ω |
| Temp område: | -40 till 85 °C |
| Kabeltyp: | RG174 |
| Kontakttyp: | Fakra D - ROKA |
| Moment vid montering: | 1Nm till 3Nm |
| Monteringshål: | ø12 (+2mm/-0mm) |
| Kabellängder: | Varianter mellan 20-500 cm |

Andra kabeltyper och kontakttyper tillgängliga vid förfrågan & MOQ

TEKNISK DATA

| | |
|------------------------------|---------|
| Diameter yttre ±10% | 71,5 mm |
| Höjd | 14,5 mm |
| IP-klass | IP66 |
| Kabellängd | 200 mm |
| Kontakttyp | Fakra D |
| Peak Gain | +2 dBi |
| Temperaturområde från | -40 °C |
| Temperaturområde till | 85 °C |

| | |
|-------------|-------------|
| Typ | GSM 2G / 3G |
| VSWR | < 2.5 |

