

**ANTENN 4G/LTE**

1570753

- IP67
- VSWR: < 2.0
- +9dBi
- 65mm x 460mm
- -40°C till +85°C

**PRODUKTBESKRIVNING**

Våra antenner används idag mestadels på mobila applikationer, denna sprötantenn är mer gjord för mer statiska applikationer. Då antennen monteras med en magnet passar den väldigt bra till flyttbara applikationer..

Denna antenn är producerad för användning på en frekvens på 698~960/1710~ 2700 MHz.

- Godkännande: RoHS & REACH
- VSWR: < 2.0
- Peak Gain: +9dBi
- Mått: 65mm x 460mm
- Temp område: -40°C till +85°C
- Kabeltyp: RG58
- Kontakttyp: SMA Hane
- Montering: Magnet
- Kabellängder: 3m men vid behov löser vi andra kabeltyper samt kontakter

Andra kabeltyper och kontakttyper tillgängliga vid förfrågan & MOQ

**TEKNISK DATA**

Diameter yttre ±10%	65 mm
Höjd	460 mm
IP-klass	IP67
Kabellängd	3000 mm
Kontakttyp	SMA male
Peak Gain	9 dBi
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C

<b>Typ</b>	4G/LTE
<b>VSWR</b>	< 2.0