

KOPPLINGSTRÅD RK - H05V-K OCH H07V-K

JOH02000715/17

Kabel H05V-K 0,75mm² Vit 100m



- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5 / IEC 60228 klass 5
- CPR Eca
- Förpackad i kartong eller ring

PRODUKTBESKRIVNING

RK Flexibel kopplingsledning. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp eller dylikt.

Det är blyfri kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare av koppar och isolation i PVC.

RK uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2). Maxtemperatur i drift 70°

Vi har kopplingstråd i de flesta storlekar och färger på lager.

TEKNISK DATA

Böjningsradie min	$D < 12 \leq 3D$, $D > 12 \leq 4D$
Färg	Vit
Förpackningsstorlek	100 m
Halogenfri	Nej
Installationstemperatur min	5 °C
Kopparvikt	7,2 kg/km
Ledararea	0,75 mm ²
Nominell spänning U0/U	300/500V
Temperaturområde drift från	-10 °C
Temperaturområde drift till	70 °C
Testspänning	2000 V
Ytterdiameter	2,3 mm