

TILLBEHÖR & VERKTYG KDS

28503.4

KDS-IVR 8/16, Låsram, Svart

- Verktøy for ins tting av t tning
- Verkt y for h lstansning
- F sten for sk rmning av EMC-kablar
- Blindpluggar



PRODUKTBESKRIVNING

Tillbeh r och verktyg inkluderar:

VERKTYG F R INS TTNING AV T TNINGAR

KDS BW 1-verkt yet g r det enkelt att s tta i och ta bort t tningarna i KDS-ramarna. Det ergonomiska greppet och det slitsade skaftet  r idealiska f r tr nga utrymmen och ser till att t tningarna trycks fast ordentligt i inl ggen

SK RMANSLUTNINGSSKENOR

Sk rmanslutningsskenorna, som anv nds tillsammans med det breda utbudet av sk rmanslutningskl mmor, g r det m jligt att snabbt och enkelt sk rma av kablar n ra panelens in-/utg ng.

Dessa skenor monteras p  insidan av sk pet med samma f stanordningar som KDS/KES-ramen.

KL MMOR F R SK RM

Flera alternativ finns tillg ngliga, inklusive den nya SABK multikl mman, den traditionella SAB fj derkl mman och SSAB skruvkl mversionen.

Kl mmorna finns tillg ngliga f r kablar med 1,5 mm   till 32 mm  .

VERKTYGF R STANSNING

Ett komplett sortiment av pl tstansar har utvecklats och  r kompatibla med de flesta av de ledande tillverkarnas hydraulpumpar.

Det finns 2 versioner f r st lpl t och rostfritt st l, som t cker de 4 typerna av KDS-ramutsk rningar.

TEKNISK DATA

ALLM N DATA

Montage	Skruv
F�rg	Svart
Godk�nnanden	cUL, UL
L�ngd	125 mm
Bredd	70 mm
H�jd	11,5 mm
H�jd Installerad	11,5 mm

MONTERINGSINFORMATION

Antal skruvhål	4 st
Diameter på skruvhålen	5,5 mm

MATERIAL

Material	Polyamid
Glasfiberförstärkt	Ja
Flamklass	V-0
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	120 °C

GODKÄNNANDEN

Godkännanden	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508
cUL teststandard	C22.2 No. 14-95

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39259020
Ursprungsland	DE
Vikt	31,3 g
Förpackningsstorlek	10 st