

INSATSER KABELGENOMFÖRING KDS

28673.6

KDS-DE 4x 5, Grå insats, Max 5.3mmø

- 1,5 mm till 35 mm kabeldiameter
- Patenterad "Wave Cut"-teknik
- -40°C to 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB- Svart



PRODUKTBESKRIVNING

Conta-Clip erbjuder ett brett sortiment av IP66-tätningar som passar alla möjliga typer av applikationer och kabelstorlekar. Tätningarna är klassade enligt IP66, NEMA12 & NEMA 4X och är ECOLAB®-certifierade, de finns i grå standardfärg eller svart.

De svarta tätningarna har en drifttemperatur från -40°C till 120°C, är UV-stabiliserade och har en hög kemisk beständighet. Dessa är endast tillgängliga i små och stora fyrkantiga profiler.

Insatser med ett hål kan användas för kablar med en diameter från 1,5 mm upp till 35 mm och det finns ett urval av varianter med 2, 3 och 4 hål för kablar med en diameter från 4,5 mm upp till 8 mm.

Introduktionen av den kompakta KDS-FB-ramen ger nu ett brett utbud av rektangulära insatser avsedda för platta kablar som ofta används inom hiss- och lyftindustrin. Dessa kan kombineras med de små KDS-DE-insatserna för att ge ett runt och platt kabelgenomföringssystem.

Konformade insatser och tätningar för AS-gränssnittskablar kompletterar sortimentet.

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage	Push in
Färg	Grå
IP-klass	IP66
Godkännanden	cUL, UL
NEMA-klassificering	4x
Antal kablar	4 st
Kabeldiameter min	4,7 mm
Kabeldiameter max	5,1 mm

Längd	20,3 mm
Bredd	20,3 mm
Höjd	17,7 mm

MATERIAL

Material	TPE
Glasfiberförstärkt	Nej
Flamklass	V-0
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
UV-resistent	Nej
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	90 °C

GODKÄNNANDEN

Godkännanden	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508
cUL teststandard	C22.2 No. 14-95

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39259020
Ursprungsland	DE
Vikt	6,6 g
Förpackningsstorlek	10 st