

## TILLBEHÖR & VERKTYG KDS

28664.3

KDS-FP-IVR, Låsklämmor för flänsplatta



- Verktyg för insättning av tätning
- Verktyg för hålstansning
- Fästen för skärmning av EMC-kablar
- Blindpluggar

### PRODUKTBESKRIVNING

Tillbehör och verktyg inkluderar:

### VERKTYG FÖR INSÄTTNING AV TÄTNINGAR

KDS BW 1-verktyget gör det enkelt att sätta i och ta bort tätningarna i KDS-ramarna. Det ergonomiska greppet och det slitsade skaftet är idealiska för trånga utrymmen och ser till att tätningarna trycks fast ordentligt i inläggen

### SKÄRMANSLUTNINGSSKENOR

Skärmanslutningsskenorna, som används tillsammans med det breda utbudet av skärmanslutningsklämmor, gör det möjligt att snabbt och enkelt skärma av kablar nära panelens in-/utgång.

Dessa skenor monteras på insidan av skåpet med samma fästordningar som KDS/KES-ramen.

### KLÄMMOR FÖR SKÄRM

Flera alternativ finns tillgängliga, inklusive den nya SABK multiklämman, den traditionella SAB fjäderklämman och SSAB skruvklämversionen.

Klämmorna finns tillgängliga för kablar med 1,5 mm  $\varnothing$  till 32 mm  $\varnothing$ .

### VERKTYGFÖR STANSNING

Ett komplett sortiment av plåtstansar har utvecklats och är kompatibla med de flesta av de ledande tillverkarnas hydraulpumpar.

Det finns 2 versioner för stålplåt och rostfritt stål, som täcker de 4 typerna av KDS-ramutskärningar.

## TEKNISK DATA

### ALLMÄN DATA

|                  |         |
|------------------|---------|
| Montage          | Push in |
| Färg             | Orange  |
| Längd            | 60 mm   |
| Bredd            | 19 mm   |
| Höjd             | 27 mm   |
| Höjd Installerad | 11 mm   |

### MATERIAL

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Polyamid |
|----------|----------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Glasfiberförstärkt          | Ja     |
| Flamklass                   | V-0    |
| Silikonfri                  | Ja     |
| Halogenfri                  | Ja     |
| Temperaturområde drift från | -40 °C |
| Temperaturområde drift till | 120 °C |

**ÖVRIG DATA**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tulltaxenummer      | 39259020 |
| Ursprungsland       | DE       |
| Vikt                | 3,4 g    |
| Förpackningsstorlek | 20 st    |