

TILLBEHÖR & VERKTYG KDS

28616.4

KDS-GM M20 Svart, delad låsmutter

- Verktøy for ins tning av t tning
- Verkt y for h lstansning
- F sten for sk rmning av EMC-kablar
- Blindpluggar



PRODUKTBESKRIVNING

Tillbeh r och verktyg inkluderar:

VERKTYG F R INS TTNING AV T TNINGAR

KDS BW 1-verkt yet g r det enkelt att s tta i och ta bort t tningarna i KDS-ramarna. Det ergonomiska greppet och det slitsade skaftet  r idealiska f r tr nga utrymmen och ser till att t tningarna trycks fast ordentligt i inl ggen

SK RMANSLUTNINGSSKENOR

Sk rmanslutningsskenorna, som anv nds tillsammans med det breda utbudet av sk rmanslutningskl mmor, g r det m jligt att snabbt och enkelt sk rma av kablar n ra panelens in-/utg ng.

Dessa skenor monteras p  insidan av sk pet med samma f stanordningar som KDS/KES-ramen.

KL MMOR F R SK RM

Flera alternativ finns tillg ngliga, inklusive den nya SABK multikl mman, den traditionella SAB fj derkl mman och SSAB skruvkl mversionen.

Kl mmorna finns tillg ngliga f r kablar med 1,5 mm   till 32 mm  .

VERKTYGF R STANSNING

Ett komplett sortiment av pl tstansar har utvecklats och  r kompatibla med de flesta av de ledande tillverkarnas hydraulpumpar.

Det finns 2 versioner f r st lpl t och rostfritt st l, som t cker de 4 typerna av KDS-ramutsk rningar.

TEKNISK DATA

ALLM N DATA

Montage	Skruv
F�rg	Svart
H�jd	7 mm
H�jd Installerad	7 mm

MONTERINGSINFORMATION

G�ngstorlek	M20
G�ngavst�nd	1,5 mm
G�ngl�ngd	7 mm

Nyckelns bredd (AF)	28 mm
---------------------	-------

MATERIAL

Material	Polyamid
Glasfiberförstärkt	Ja
Flamklass	V-0
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	120 °C

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39269097
Ursprungsland	DE
Vikt	3 g
Förpackningsstorlek	10 st