

TILLBEHÖR & VERKTYG KDS

28619.4

KDS-GM M40 Svart, delad låsmutter



- Verktøy for insättning av tätning
- Verktøy for hålstansning
- Fästen for skärmning av EMC-kablar
- Blindpluggar

PRODUKTBESKRIVNING

Tillbehör och verktyg inkluderar:

VERKTYG FÖR INSÄTTNING AV TÄTNINGAR

KDS BW 1-verktyget gör det enkelt att sätta i och ta bort tätningarna i KDS-ramarna. Det ergonomiska greppet och det slitsade skaftet är idealiska för trånga utrymmen och ser till att tätningarna trycks fast ordentligt i inläggen

SKÄRMANSLUTNINGSSKENOR

Skärmanslutningsskenorna, som används tillsammans med det breda utbudet av skärmanslutningsklämmor, gör det möjligt att snabbt och enkelt skärma av kablar nära panelens in-/utgång.

Dessa skenor monteras på insidan av skåpet med samma fästordningar som KDS/KES-ramen.

KLÄMMOR FÖR SKÄRM

Flera alternativ finns tillgängliga, inklusive den nya SABK multiklämman, den traditionella SAB fjäderklämman och SSAB skruvklämversionen.

Klämmorna finns tillgängliga för kablar med 1,5 mm $\varnothing$ till 32 mm $\varnothing$.

VERKTYGFÖR STANSNING

Ett komplett sortiment av plåtstansar har utvecklats och är kompatibla med de flesta av de ledande tillverkarnas hydraulpumpar.

Det finns 2 versioner för stålplåt och rostfritt stål, som täcker de 4 typerna av KDS-ramutskärningar.

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage	Skruv
Färg	Svart
Godkännanden	cUL, UL
Höjd	7 mm
Höjd Installerad	7 mm

MONTERINGSINFORMATION

Gängstorlek	M40
Gängavstånd	1,5 mm

Gänglängd	7 mm
Nyckelns bredd (AF)	48 mm

MATERIAL

Material	Polyamid
Glasfiberförstärkt	Ja
Flamklass	V-0
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	120 °C

GODKÄNNANDEN

Godkännanden	cUL, UL
--------------	---------

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39269097
Ursprungsland	DE
Vikt	6,2 g
Förpackningsstorlek	5 st