

KABELGENOMFÖRING KES-E ECO

28847.6

KES-E 48/24, Push fit kabelgenomföring, 48 kablar, 2.5
- 4.0mm vägg tjocklek

- För kabeldiametrar 1 mm till 16,1 mm
- IP54 Kabelgenomföring med push-in
- Halogen- och silikonfri
- Hög densitet, upp till 50 kablar
- Ecolab-godkänd



PRODUKTBESKRIVNING

Kabelgenomföring KES-E Eco från Conta-clip erbjuder en kostnadseffektiv lösning för flera kabelgenomföringar i ett trångt utrymme. Detta system är idealiskt för applikationer där hög IP och dragavlastning inte krävs.

Serien är utformad för kablar, rör och rördningar utan kontaktdon och erbjuder mellan 12 och 50 genomföringar med diametrar på 1 mm till 16,1 mm.

De valfria eller 2 TPE-ramarna kan snabbt och enkelt monteras utan verktyg i kapslingar med en vägg tjocklek på 1,5 mm till 2,5 mm eller 2,5 mm till 4 mm.

För att kunna föra in kablar/rör måste membranet (med markerad centreringspunkt) genomborras, varefter kablarna enkelt kan föras igenom.

TPE-materialet säkerställer IP64-tätning i en smidig hygienisk design.

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Typ	KES-E
Montage	Push in
Färg	Grå
IP-klass	IP54
Godkännanden	cUL, UL
NEMA-klassificering	12
Antal kablar	48 st
Antal kablar x kabel diameter	48 x 1.0mm-6.5mm
Längd	142 mm
Bredd	44 mm
Höjd Installerad	5 mm

MONTERINGSINFORMATION

Vägg tjocklek	2.5mm-4.0mm
Längd på utskärning	112 mm

Utskärningens bredd	36 mm
---------------------	-------

MATERIAL

Material	TPE
Flamklass	V-0
Isolering	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	90 °C

GODKÄNNANDEN

Godkännanden	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508A
cUL teststandard	CSA C22.2 No. 14-18

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39259020
Ursprungsland	DE
Vikt	44,58 g
Förpackningsstorlek	10 st

