

TILLBEHÖR & VERKTYG KDS

28508.4

KDS-BP 8/16 Svart, Blindplatta för KDS-SR 8/16



- Verktyg för insättning av tätning
- Verktyg för hålstansning
- Fästen för skärmning av EMC-kablar
- Blindpluggar

PRODUKTBESKRIVNING

Tillbehör och verktyg inkluderar:

VERKTYG FÖR INSÄTTNING AV TÄTNINGAR

KDS BW 1-verktyget gör det enkelt att sätta i och ta bort tätningarna i KDS-ramarna. Det ergonomiska greppet och det slitsade skaftet är idealiska för trånga utrymmen och ser till att tätningarna trycks fast ordentligt i inläggen

SKÄRMANSLUTNINGSSKENOR

Skärmanslutningsskenorna, som används tillsammans med det breda utbudet av skärmanslutningsklämmor, gör det möjligt att snabbt och enkelt skärma av kablar nära panelens in-/utgång.

Dessa skenor monteras på insidan av skåpet med samma fästordningar som KDS/KES-ramen.

KLÄMMOR FÖR SKÄRM

Flera alternativ finns tillgängliga, inklusive den nya SABK multiklämman, den traditionella SAB fjäderklämman och SSAB skruvklämversionen.

Klämmorna finns tillgängliga för kablar med 1,5 mm $\varnothing$ till 32 mm $\varnothing$.

VERKTYGFÖR STANSNING

Ett komplett sortiment av plåstansar har utvecklats och är kompatibla med de flesta av de ledande tillverkarnas hydraulpumpar.

Det finns 2 versioner för stålplåt och rostfritt stål, som täcker de 4 typerna av KDS-ramutskärningar.

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage	Screw on
Färg	Svart
IP-klass	IP66
NEMA-klassificering	4x
Längd	126 mm
Bredd	55 mm
Höjd	11,5 mm
Höjd Installerad	19,6 mm

MONTERINGSINFORMATION

Längd på utskärning	113,5 mm
Utskärningens bredd	46 mm
Antal skruvhål	4 st
Diameter på skruvhålen	5,5 mm
Fästskruvar	M5

MATERIAL

Material	Polyamid 6.6
Glasfiberförstärkt	Ja
Flamklass	V-0
Isolering	Polyuretanbaserad
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	120 °C

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39259020
Ursprungsland	DE
Vikt	42,69 g
Förpackningsstorlek	1 st