

## TILLBEHÖR & VERKTYG KDS

28509.4

KDS-BP 10/24 Svart, Blindplatta för KDS-SR 10/24 & KES



- Verktug för insättning av tätning
- Verktug för hålstansning
- Fästen för skärmning av EMC-kablar
- Blindpluggar

### PRODUKTBESKRIVNING

Tillbehör och verktyg inkluderar:

#### VERKTYG FÖR INSÄTTNING AV TÄTNINGAR

KDS BW 1-verktyget gör det enkelt att sätta i och ta bort tätningarna i KDS-ramarna. Det ergonomiska greppet och det slitsade skaftet är idealiska för trånga utrymmen och ser till att tätningarna trycks fast ordentligt i inläggen

#### SKÄRMANSLUTNINGSSKENOR

Skärmanslutningsskenorna, som används tillsammans med det breda utbudet av skärmanslutningsklämmor, gör det möjligt att snabbt och enkelt skärma av kablar nära panelens in-/utgång.

Dessa skenor monteras på insidan av skåpet med samma fästeanordningar som KDS/KES-ramen.

#### KLÄMMOR FÖR SKÄRM

Flera alternativ finns tillgängliga, inklusive den nya SABK multiklämman, den traditionella SAB fjäderklämman och SSAB skruvklämversionen.

Klämmorna finns tillgängliga för kablar med 1,5 mm  $\varnothing$  till 32 mm  $\varnothing$ .

#### VERKTYGFÖR STANSNING

Ett komplett sortiment av plåtstansar har utvecklats och är kompatibla med de flesta av de ledande tillverkarnas hydraulpumpar.

Det finns 2 versioner för stålplåt och rostfritt stål, som täcker de 4 typerna av KDS-ramutskärningar.

## TEKNISK DATA

### ALLMÄN DATA

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Montage             | Screw on |
| Färg                | Svart    |
| IP-klass            | IP66     |
| NEMA-klassificering | 4x       |
| Längd               | 153 mm   |
| Bredd               | 55 mm    |
| Höjd                | 11,5 mm  |
| Höjd Installerad    | 19,6 mm  |

**MONTERINGSINFORMATION**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Längd på utskärning    | 113,5 mm |
| Utskärningens bredd    | 46 mm    |
| Antal skruvhål         | 4 st     |
| Diameter på skruvhålen | 5,5 mm   |
| Fästskruvar            | M5       |

**MATERIAL**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Material                    | Polyamid 6.6      |
| Glasfiberförstärkt          | Ja                |
| Flamklass                   | V-0               |
| Isolering                   | Polyuretanbaserad |
| Silikonfri                  | Ja                |
| Halogenfri                  | Ja                |
| Temperaturområde drift från | -40 °C            |
| Temperaturområde drift till | 120 °C            |

**ÖVRIG DATA**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tulltaxenummer      | 39259020 |
| Ursprungsland       | DE       |
| Vikt                | 42,69 g  |
| Förpackningsstorlek | 1 st     |