

## TILLBEHÖR & VERKTYG KDS

28791.7

KDS/KES-VS 12, Tätningsplugg 12mmø



- Verktug för insättning av tätning
- Verktug för hålstansning
- Fästen för skärmning av EMC-kablar
- Blindpluggar

### PRODUKTBESKRIVNING

Tillbehör och verktyg inkluderar:

### VERKTYG FÖR INSÄTTNING AV TÄTNINGAR

KDS BW 1-verktyget gör det enkelt att sätta i och ta bort tätningarna i KDS-ramarna. Det ergonomiska greppet och det slitsade skaftet är idealiska för trånga utrymmen och ser till att tätningarna trycks fast ordentligt i inläggen

### SKÄRMANSLUTNINGSSKENOR

Skärmanslutningsskenorna, som används tillsammans med det breda utbudet av skärmanslutningsklämmor, gör det möjligt att snabbt och enkelt skärma av kablar nära panelens in-/utgång.

Dessa skenor monteras på insidan av skåpet med samma fästordningar som KDS/KES-ramen.

### KLÄMMOR FÖR SKÄRM

Flera alternativ finns tillgängliga, inklusive den nya SABK multiklämman, den traditionella SAB fjäderklämman och SSAB skruvklämversionen.

Klämmorna finns tillgängliga för kablar med 1,5 mm ø till 32 mm ø.

### VERKTYGFÖR STANSNING

Ett komplett sortiment av plåstansar har utvecklats och är kompatibla med de flesta av de ledande tillverkarnas hydraulpumpar.

Det finns 2 versioner för stålplåt och rostfritt stål, som täcker de 4 typerna av KDS-ramutskärningar.

## TEKNISK DATA

### ALLMÄN DATA

|                |         |
|----------------|---------|
| Diameter inre  | 12 mm   |
| Diameter yttre | 13,8 mm |
| Färg           | Vit     |
| Längd          | 18,6 mm |

### MATERIAL

|            |              |
|------------|--------------|
| Material   | Polyamid 6.6 |
| Flamklass  | V-0          |
| Silikonfri | Ja           |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Halogenfri                  | Ja     |
| Temperaturområde drift från | -40 °C |
| Temperaturområde drift till | 120 °C |

**ÖVRIG DATA**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tulltaxenummer      | 39269097 |
| Ursprungsland       | DE       |
| Vikt                | 1,6 g    |
| Förpackningsstorlek | 25 st    |