

INVERTERAD KABELGENOMFÖRING KDSI-SR

28890.4

KDSI-SR 1-4, Kit Inverterad Skruvram inkl 28518.4
insats 4, inga tätningar

- Enkel montering från utsidan
- Fyra delar, många lösningar
- Använder standardinsatser och tätningar
- Perfekt för förmonterade kablar, rör och slangar
- IP66



PRODUKTBESKRIVNING

Kabelgenomföring KDSI-SRD är ett inverterat kabelgenomföringssystem med skruvramar som möjliggör en komplett montering från utsidan. Detta är idealiskt för applikationer där utrymmet inuti panelen är begränsat.

KDSI-SR följer samma modulära monteringsprinciper som den populära KDS-SR, som monteras från insidan. Förändringarna i de inverterade versionerna är den nya speglade geometrin för ramens öppningsavsmalningar och en extra täckram, som säkerställer tätningselementens passform mot utsidan och upprätthåller dragavlastning enligt DIN EN 62444.

KDSI använder samma utskärningar som standardutbudet av industrikontakter från tillverkare som Harting, Walther och Ilme. Den har också samma inlays och IP66-insatser som de fyrkantiga och runda varianterna av KDS.

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage	Screw on
Färg	Svart
IP-klass	IP66
Godkännanden	UL, cUL, NEMA 4x, NEMA 12
Längd	81 mm

Bredd	64 mm
Höjd	24,2 mm
Höjd Installerad	24,2 mm

MONTERINGSINFORMATION

Längd på utskärning	46 mm
Utskärningens bredd	36 mm
Antal skruvhål	4 st
Diameter på skruvhålen	5,5 mm
Fästskruvar	M5
Vridmoment för fästskruvarna	3

MATERIAL

Material	Polyamid 6.6
Glasfiberförstärkt	Ja
Flamklass	V-0
Isolering	Polyuretanbaserad
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	120 °C

GODKÄNNANDEN

Godkännanden	UL, cUL, NEMA 4x, NEMA 12
UL-teststandard	UL 508A
cUL teststandard	C22.2 No. 14-18

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39259020
Ursprungsland	DE
Vikt	34,04 g
Förpackningsstorlek	1 st



