


## INSATSER KABELGENOMFÖRING KDS

28523.4

KDS-DE 3-4, Svart insats, Max 4mmø

- 1,5 mm till 35 mm kabeldiameter
- Patenterad "Wave Cut"-teknik
- -40°C to 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB- Svart



### PRODUKTBESKRIVNING

Conta-Clip erbjuder ett brett sortiment av IP66-tätningar som passar alla möjliga typer av applikationer och kabelstorlekar. Tätningarna är klassade enligt IP66, NEMA12 & NEMA 4X och är ECOLAB®-certifierade, de finns i grå standardfärg eller svart.

De svarta tätningarna har en drifttemperatur från -40°C till 120°C, är UV-stabiliserade och har en hög kemisk beständighet. Dessa är endast tillgängliga i små och stora fyrkantiga profiler.

Insatser med ett hål kan användas för kablar med en diameter från 1,5 mm upp till 35 mm och det finns ett urval av varianter med 2, 3 och 4 hål för kablar med en diameter från 4,5 mm upp till 8 mm.

Introduktionen av den kompakta KDS-FB-ramen ger nu ett brett utbud av rektangulära insatser avsedda för platta kablar som ofta används inom hiss- och lyftindustrin. Dessa kan kombineras med de små KDS-DE-insatserna för att ge ett runt och platt kabelgenomföringssystem.

Konformade insatser och tätningar för AS-gränssnittskablar kompletterar sortimentet.

## TEKNISK DATA

### ALLMÄN DATA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Montage             | Push in |
| Färg                | Svart   |
| IP-klass            | IP66    |
| Godkännanden        | cUL, UL |
| NEMA-klassificering | 4x      |
| Antal kablar        | 1 st    |
| Kabeldiameter min   | 3 mm    |
| Kabeldiameter max   | 4 mm    |

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 20,3 mm |
| Bredd | 20,3 mm |
| Höjd  | 17,7 mm |

**MATERIAL**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Material                    | TPE    |
| Glasfiberförstärkt          | Nej    |
| Flamklass                   | HB     |
| Silikonfri                  | Ja     |
| Halogenfri                  | Ja     |
| UV-resistent                | Ja     |
| Temperaturområde drift från | -40 °C |
| Temperaturområde drift till | 120 °C |

**GODKÄNNANDEN**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Godkännanden     | cUL, UL         |
| UL-teststandard  | UL 508          |
| cUL teststandard | C22.2 No. 14-95 |

**ÖVRIG DATA**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tulltaxenummer      | 39259020 |
| Ursprungsland       | DE       |
| Vikt                | 7,2 g    |
| Förpackningsstorlek | 10 st    |