

## FLATKABEL NGFLGÖU-J

Neopren

KAB003004250/04  
NGFLGÖU-J 4G25 mm<sup>2</sup>



- Kran- och hissapplikationer
- Flammsäker och självslocknande
- Oljebeständig
- UV-resistent

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Antal ledare                              | 4 st                |
| Användningsområde                         | Rörlig installation |
| Böjningsradie fast användning             | 5 x d               |
| Böjningsradie flexibel användning         | 5 x d               |
| Färg yttermantel                          | Svart               |
| Godkännanden                              | RoHS                |
| Kabeltyp                                  | Högflexibel kabel   |
| Kopparvikt                                | 960 kg/km           |
| Ledararea                                 | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Ledaridentifiering                        | Färgkodad           |
| Ledarisolation                            | Gummiblandning      |
| Material Yttermantel                      | Gummiblandning      |
| Nominell spänning                         | Uo/U 300/500 V      |
| Skärmad                                   | Nej                 |
| Temperaturområde fast användning från     | -40 °C              |
| Temperaturområde flexibel användning från | -35 °C              |
| Temperaturområde flexibel användning till | 80 °C               |
| Testspänning                              | 2000 V              |
| Vikt                                      | 1560 kg/km          |

**RRRC**