


## STYRKABEL YSLY 0,6/1 KV

PVC 0,6/1kV

KAB600005025/04  
YSLY-JZ 5G2,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV



- Numrerade ledare
- 2-16 ledare
- Ledararea 1-10 mm<sup>2</sup>

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Antal ledare                              | 5 st                |
| Användningsområde                         | Rörlig installation |
| Böjningsradie fast användning             | Min. 10 x d         |
| Böjningsradie flexibel användning         | Min. 10 x d         |
| Diameter yttre ±5%                        | 12,4 mm             |
| Färg yttermantel                          | Svart               |
| Godkännanden                              | RoHS                |
| Kopparvikt                                | 120 kg/km           |
| Ledararea                                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledaridentifiering                        | Sifferkodad         |
| Ledarisolation                            | PVC                 |
| Material Yttermantel                      | PVC                 |
| Nominell spänning                         | Uo/U 0,6/1 kV       |
| Temperaturområde fast användning från     | -40 °C              |
| Temperaturområde flexibel användning från | -10 °C              |
| Temperaturområde flexibel användning till | 70 °C               |
| Testspänning                              | 4000 V              |
| Vikt                                      | 229 kg/km           |