OEM Automatic AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås
075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

STYRKABEL YSLY 0,6/1 KV

PVC 0,6/1kV

KAB600005040/04
YSLY-JZ 5G4 mm² 0,6/1kV



- Numrerade ledare
- 2-16 ledare
- Ledararea 1-10 mm²

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare	5 st
Användningsområde	Rörlig installation
Böjningsradie fast användning	Min. 10 x d
Böjningsradie flexibel användning	Min. 10 x d
Diameter yttre ±5%	15,3 mm
Färg yttermantel	Svart
Godkännanden	RoHS
Kopparvikt	192 kg/km
Ledararea	4 mm²
Ledaridentifiering	Sifferkodad
Ledarisolation	PVC
Material Yttermantel	PVC
Nominell spänning	Uo/U 0,6/1 kV
Temperaturområde fast användning från	-40 °C
Temperaturområde flexibel användning från	-10 °C
Temperaturområde flexibel användning till	70 °C
Testspänning	4000 V
Vikt	346 kg/km