

## STYRKABEL YSLYCY 0,6/1 KV

PVC Skärmad 0,6/1kV

KAB600103007/04K  
 YSLYCY-JZ 3G0,75 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV



- Numrerade ledare
- Skärmad
- RoHS

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Antal ledare                              | 3 st                 |
| Användningsområde                         | Rörlig installation  |
| Böjningsradie fast användning             | Min. 10 x d          |
| Böjningsradie flexibel användning         | Min. 10 x d          |
| Diameter yttre ±5%                        | 9 mm                 |
| Färg yttermantel                          | Svart                |
| Godkännanden                              | RoHS                 |
| Kopparvikt                                | 57 kg/km             |
| Ledararea                                 | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Ledaridentifiering                        | Sifferkodad          |
| Ledarisolation                            | PVC                  |
| Material Yttermantel                      | PVC                  |
| Nominell spänning                         | Uo/U 0,6/1 kV        |
| Skärmad                                   | Ja                   |
| Temperaturområde fast användning från     | -40 °C               |
| Temperaturområde flexibel användning från | -10 °C               |
| Temperaturområde flexibel användning till | 70 °C                |
| Testspänning                              | 4000 V               |
| Vikt                                      | 155 kg/km            |

**RRRC**