

SOLCELLSKABEL H1Z2Z2-K

KAB90060041/04K

Solar H1Z2Z2-K 4mm² 1/1kV red

- Lättinstallerad och utrymmesbesparande
- Fintrådiga förtenta ledare
- Ledararea 4-16 mm²
- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618

PRODUKTBESKRIVNING

H1Z2Z2-K är en prisvärd enkelledare som förbinder de olika elementen i din solcellsanläggning, både som förbindning mellan solcellspanelerna och DC/AC-omvandlaren.

En minimerad diameter gör kabeln lättinstallerad och utrymmesbesparande. Halogenfri och med bra brandegenskaper, inklusive CPR. H1Z2Z2-K är certifierad enligt EN-standard 50618, vilket garanterar enastående väder-, UV- och ozonbeständighet.

EGENSKAPER SOLCELLSKABEL H1Z2Z2-K:

- Ledararea från 4 mm² till 16 mm²
- Fintrådiga förtenta ledare
- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618
- Tålig mot mekanisk påverkan
- Svart, blå eller röd ytermantel
- Temperaturområde: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).
- Spänningsklass AC 1,0 kV eller DC 1,5 kV
- CPR-klassad enligt Dca-s2-d2
- Vattenresistans: AD8
- Kan förläggas i mark

TEKNISK DATA

Färg	Röd
Förpackningsstorlek	500 m
Halogenfri	Ja
Kopparvikt	38,4 kg/km
Ledararea	4 mm ²
Nominell spänning U0/U	1/1kV AC 1,5kV DC

Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	90 °C
Testspänning	6500 V
Ytterdiameter	5,4 mm