

ELEKTRONIKKABEL PVC LIYCY

SAB03150414/18

Elektronikkabel PVC LiYCY 4x0,14 mm²



- Färgkod enligt DIN 47100
- Liten ytterdiameter
- Liten böjningsradie
- Goda EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare	4 st
Användningsområde	Fast installation, Rörlig installation
Böjningsradie fast användning	5xD
Diameter yttre ±5%	4,3 mm
Fungerar i kabelkedja	Nej
Färg mantel	Grå RAL 7001
Godkännanden	EAC, RoHS
Kabeltyp	Elektronikkabel
Kopparvikt	14,3 kg/km
Ledararea	0,14 mm ²
Ledarbeteckning	Färgkod DIN 47100
Ledare	Blank koppartråd
Ledaridentifiering	Färgkodad
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Tvinnade i lager
Material Yttermantel	PVC
Mellanisolation	Polyestertejp
Nominell spänning	250 V
Partvinnad	Nej
Skärm	Förtennad kopparfläta, 85% optisk täckning
Skärmad	Ja
Temperaturområde fast användning från	-30 °C

Temperaturområde flexibel användning från	-5 °C
Testspänning	1200 V
Toppänning max	350
Vikt	30 kg/km

