

## ELEKTRONIKKABEL PVC LIYCY

SAB03150525/18

Elektronikkabel PVC LiYCY 5x0,25 mm<sup>2</sup>



- Färgkod enligt DIN 47100
- Liten ytterdiameter
- Liten böjningsradie
- Goda EMC-egenskaper

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Antal ledare                          | 5 st                                       |
| Användningsområde                     | Fast installation, Rörlig installation     |
| Böjningsradie fast användning         | 5xD                                        |
| Diameter yttre ±5%                    | 5,4 mm                                     |
| Fungerar i kabelkedja                 | Nej                                        |
| Färg mantel                           | Grå RAL 7001                               |
| Godkännanden                          | EAC, RoHS                                  |
| Kabeltyp                              | Elektronikkabel                            |
| Kopparvikt                            | 27 kg/km                                   |
| Ledararea                             | 0,25 mm <sup>2</sup>                       |
| Ledarbeteckning                       | Färgkod DIN 47100                          |
| Ledare                                | Blank koppartråd                           |
| Ledaridentifiering                    | Färgkodad                                  |
| Ledarisolation                        | PVC                                        |
| Ledartvinning                         | Tvinnade i lager                           |
| Material Yttermantel                  | PVC                                        |
| Mellanisolation                       | Polyestertejp                              |
| Nominell spänning                     | 250 V                                      |
| Partvinnad                            | Nej                                        |
| Skärm                                 | Förtennad kopparfläta, 85% optisk täckning |
| Skärmad                               | Ja                                         |
| Temperaturområde fast användning från | -30 °C                                     |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Temperaturområde flexibel användning från | -5 °C    |
| Testspänning                              | 2000 V   |
| Toppänning max                            | 350      |
| Vikt                                      | 45 kg/km |

