

ELEKTRONIKKABEL PVC LIYCY

SAB03150250/18

Elektronikkabel PVC LiYCY 2x0,50 mm²



- Färgkod enligt DIN 47100
- Liten ytterdiameter
- Liten böjningsradie
- Goda EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare	2 st
Användningsområde	Fast installation, Rörlig installation
Böjningsradie fast användning	5xD
Diameter yttre ±5%	5,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Nej
Färg mantel	Grå RAL 7001
Godkännanden	EAC, RoHS
Kabeltyp	Elektronikkabel
Kopparvikt	25 kg/km
Ledararea	0,5 mm ²
Ledarbeteckning	Färgkod DIN 47100
Ledare	Blank koppartråd
Ledaridentifiering	Färgkodad
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Tvinnade i lager
Material Yttermantel	PVC
Mellanisolation	Polyestertejp
Nominell spänning	250 V
Partvinnad	Nej
Skärm	Förtennad kopparfläta, 85% optisk täckning
Skärmad	Ja
Temperaturområde fast användning från	-30 °C

Temperaturområde flexibel användning från	-5 °C
Testspänning	2000 V
Toppänning max	350
Vikt	42 kg/km

