



## HALOGENFRI STYRKABEL

SABIX®A 200 FRNC

SAB62000307

Halogenfri styrkabel 200FRNC 3x0,75 mm<sup>2</sup>



- Numrerade ledare
- Brandhämmande
- Flamsäker och självslocknande
- Mycket flexibel, även i kyla

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal ledare                      | 3 st                                                                                                                 |
| Användningsområde                 | Rörlig installation                                                                                                  |
| Böjningsradie fast användning     | Min. 4 x d                                                                                                           |
| Böjningsradie flexibel användning | Min. 6 x d                                                                                                           |
| Diameter yttre ±5%                | 5,9 mm                                                                                                               |
| Flexibilitet                      | God                                                                                                                  |
| Färg mantel                       | Grå RAL 7000                                                                                                         |
| Godkännanden                      | RoHS                                                                                                                 |
| Halogenfri                        | Ja                                                                                                                   |
| Icke korrosiva gaser              | Enl. IEC 60754-2 och EN 50267-2-2 + VDE 0482 267-2-2, inga frätande brandgaser bildas                                |
| Kopparvikt                        | 21,6 kg/km                                                                                                           |
| Ledararea                         | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                 |
| Ledarbeteckning                   | Svarta nummernärkta ledare enl. DIN VDE 0293 + HD 186, från 3-ledare innehåller alla kablar en grön/gul skyddsledare |
| Ledare                            | Blank koppartråd enl. DIN VDE 0295 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5                                            |
| Ledaridentifiering                | Sifferkodad                                                                                                          |
| Ledarisolation                    | SABIX®                                                                                                               |
| Ledartvinning                     | Tvinnade i lager                                                                                                     |
| Material Ytermantel               | SABIX®                                                                                                               |
| Nominell spänning                 | U <sub>o</sub> /U 300/500 V                                                                                          |

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Partvinnad                                | Nej                                                                 |
| Rökutveckling                             | Enl. IEC 61034 + EN 50268 + VDE 0482 268 + BS EN 50268              |
| Skärnad                                   | Nej                                                                 |
| Temperaturområde fast användning från     | -40 °C                                                              |
| Temperaturområde flexibel användning från | -30 °C                                                              |
| Temperaturområde flexibel användning till | 85 °C                                                               |
| Testspänning                              | 3000 V                                                              |
| Text stämplad på kabeln                   | SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX A 200 FRNC 12x1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vikt                                      | 56 kg/km                                                            |
| Väderbeständighet                         | God                                                                 |

