



HALOGENFRI ELEKTRONIKKABEL SABIX®D 345 FRNC TP

SAB63450514

Halogenfri elektronikabel 345FRNC TP 5x2x0,14 mm²



- Färgkodade ledare DIN 47100
- Kopparskärm
- Brandhämmande
- Flamsäker och självslocknande

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare	10 st
Antal par	5 st
Användningsområde	Fast installation, Rörlig installation
Böjningsradie fast användning	5 x D
Böjningsradie flexibel användning	10 x D
Diameter yttre ±10%	7,4 mm
Flexibilitet	God
Fungerar i kabelkedja	Nej
Färg mantel	Grå RAL 7032
Godkännanden	EAC, RoHS
Halogenfri	Ja
Icke korrosiva gaser	Enl. IEC 60754-2 ja EN 50267-2-2 + VDE 0482 267-2-2, inga frätande brandgaser bildas
Kabeltyp	Elektronikkabel
Kopparvikt	33,8 kg/km
Korrosionsverkande gaser vid brand	Enligt IEC 60754-2 + EN 50267-2-2
Ledararea	0,14 mm ²
Ledarbeteckning	Färgkod DIN 47100
Ledare	Blank koppartråd enl. DIN VDE 0812
Ledarisolation	SABIX®
Ledartvinning	Partvinnade ledare

Material Yttermantel	SABIX®
Nominell spänning	350 V
Partvinnad	Ja
Rökutveckling	Enl. IEC 61034 + EN 61034
Skärm	Förtennad Cu-fläta
Skärmad	Ja
Temperaturområde fast användning från	-30 °C
Testspänning	1500 V
Toppspänning max	350
Vikt	70 kg/km

