

HÖGFLEXIBEL STYRKABEL PVC CHAINFLEX® CF880

CF880.07.05

Högflexibel kabel Chainflex® CF880 PVC (5G0,75)



- Energikedjekabel för applikationer med mindre krav
- Åksträcka upp till 50 m
- Ej oljebeständig
- Minsta böjningradie 7,5xd

PRODUKTBESKRIVNING

Oskärmad kontrollkabel i PVC. Passar de flesta applikationer inomhus.
Energikedjeapplikationer med åksträckor upp till 50 m och där kabeln inte dränks i olja.

TEKNISK DATA

Antal ledare	5 st
Böjningsradie	12,5xd (rörligt), 10xd (fast)
Diameter yttre	7,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg yttermantel	Svart RAL 9005
För rörliga applikationer	Ja
Kopparvikt	40 kg/km
Ledararea	0,75 mm ²
Ledarbeteckning	Svarta ledare med vita siffror, en ledare grön-gul.
Ledare	Fin- och flertrådig ledare av blank koppartråd (EN60228)
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Ledarna är tvinnade i lager med optimerad pitch
Material Yttermantel	PVC
Nominell spänning	300/500 V
Skärmad	Nej
Temperaturområde användning i kedja från	5 °C
Temperaturområde användning i kedja till	70 °C
Temperaturområde fast användning från	-20 °C
Vikt	84 kg/km
Yttermantel	PVC-bas blandning anpassad till kraven energikedjan

